

245-25

A. Altura de la plataforma: elevada	24.50 m
B. Altura de la plataforma: bajada	3.14 m
C. Altura de las barandillas de la plataforma	1.10 m
D. Altura recogida (barandillas abatidas)	3.24 m
E. Tamaño de la plataforma	2.50 m x 5.35 m
F. Longitud de la plataforma extendida	7.80 m
G. Ancho total	2.50 m
H. Longitud total	5.78 m
I. Distancia entre ejes	3.90 m
Distancia al suelo	0.26 m
Capacidad de la plataforma	750 kg
Capacidad en el lateral extensible	750 kg
Tiempo de ascenso/descenso	125 / 80 sec
Altura máxima de traslación	21.00 m
Lateral extensible	Hydraulic
Peso total ¹	16,300 kg
Presión máxima sobre el suelo	6.0 kg/cm ²
Velocidad de conducción - maxima	2.3 km/h
Velocidad de conducción - minima	0.5 km/h
Pendiente superable (4x4x2)	25%
Radio de giro (interno)	1.50 m
Radio de giro (externo)	6.20 m
Oscilación del eje	0.15 m (±)
Neumáticos	315/80 R22.5 Rellenas de foam
Motor diesel	42 kW Deutz D2011L04i
Capacidad del depósito de combustible	90 L
Tanque de hidráulico	325 L

¹ Ciertas opciones o normativas de cada país puede aumentar el peso y/o dimensiones.

