



IT 6390

IT 8290

IT 10090



Especificaciones técnicas

		IT 6390	IT 8290	IT 10090
Número de tijeras		3	4	5
A	mm	6270	8150	10020
B	mm	8270	10150	12020
C (Pot-hole levantado/bajado)	mm	120/24		
D	mm	2150	2280	2410
E	mm	1020	1150	1280
F	mm	1720	1850	1980
Capacidad de carga (incluidas 2 personas)	kg	450	350	300
Motores eléctricos tracción	V/kW	24/3,0		
Centralita hidráulica elevación	V/kW	24/3,0		
Baterías tracción	V/Ah	24/250	24/250	24/300
Peso de la batería	kg	4x45	4x45	4x53
Cargador batería	V/A	24/30	24/30	24/35
Capacidad depósito de aceite	l	15		
Velocidad de traslación	km/h	0 -:- 4		
Velocidad de traslación de seguridad	km/h	0,7		
Pendiente superable	%	25		
Radio interior de viraje	m	0,07		
Radio exterior de viraje	m	2,23		
Dimensión de neumáticos	mm	410x130		
Tipo de neumáticos		cushion		
Inclinación máx. lateral/longitudinal	grados	2/3	2/3	1,5/3
Peso total	kg	2025	2510	2800

NB datos, descripciones e ilustraciones no tienen valor vinculante para Iteco S.P.A. que se reserva el derecho de aportar modificaciones a la producción sin ningún previo aviso.