

JLG SL 153-12

LIFTLUX SERIE

TIJERAS ELEVADORAS ELECTRICAS



| | 153-12 | 180-12 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Altura de la plataforma - Elevada | 15.30 m | 18.00 m |
| Altura de la plataforma - bajada | 2.16 m | 2.35 m |
| Altura de la barandilla de la plataforma | 1.10 m | 1.10 m |
| Altura de almacenaje (carriles plegados) | 2.65 m | 2.85 m |
| Tamaño de la plataforma | 1.16 m x 3.91 m | 1.16 m x 3.91 m |
| Longitud de la plataforma totalmente extendida | 5.40 m | 5.40 m |
| Ancho promedio | 1.20 m | 1.20 m |
| Longitud total | 4.12 m | 4.12 m |
| Distancia entre ejes | 2.90 m | 2.90 m |
| Distancia al suelo | 0.24 m | 0.24m |
| Capacidad de la plataforma | 500 kg | 500 kg |
| Capacidad en extensión de cubierta | 500 kg | 500 kg |
| Tiempo de elevación / descenso | 70 / 80 sec. | 75 / 85 sec. |
| Pendiente operativa máxima | 3 degrees | 2 degrees |
| Peso bruto del vehículo | 7,300 kg | 7,800 kg |
| Velocidad de conducción - bajada | 2.5 km/h | 2.5 km/h |
| Velocidad de desplazamiento - elevada | 0.7 km/h | 0.7 km/h |
| Pendiente superable | 25% | 25% |
| Radio de giro (interno) | 1.35 m | 1.35 m |
| Radio de giro (externo) | 4.3 m | 4.3 m |
| Neumáticos (caucho macizo - sin marca) | 630 x 203 | 630 x 203 |
| Frenos | Automatic – Front Hydraulic | Automatic – Front Hydraulic |
| Motores de tracción | Hydraulic | Hydraulic |
| Baterías | 8 x 6V 350 A/hr | 8 x 6V 350 A/hr |
| Cargador | 50 Amp Automatic | 50 Amp Automatic |
| Bomba hidráulica de motor | 2 x 3.5 kW | 2 x 3.5 kw |
| Bomba de una sola sección | 33 LPM | 33 LPM |
| Sistema hidráulico | 55 L | 55 L |