

La gama de manipuladores telescópicos JCB es una de las más completas del mundo, con costos de funcionamiento competitivos, la mejor calidad de fabricación, una versatilidad envidiable y altos valores residuales.



Modelo	531-70	531-70 AGRI PLUS	533-105	550-80	540-170
Motor					
Marca	JCB	JCB	JCB	JCB	JCB
Modelo motor	444 Turbo	444 Turbo	444 Turbo	444 Turbo	444 Turbo
Potencia bruta	100 HP	130 HP	100 HP	130 HP	100 HP
Cilindrada	4.400 cc	4.400 cc	4.400 cc	4.400 cc	4.400 cc
Inyección	Mecánica	Electrónica	Mecánica	Electrónica	Mecánica
Transmisión					
Tipo	Powershift	Powershift	Powershift	Powershift	Powershift
Selector de marcha	Manual 4D/4T	Manual 4D/4T	Manual 4D/4T	Manual 3D/3T	Manual 4D/4T
Tracción	4X4	4X4	4X4	4X4	4X4
Sistema hidráulico					
Tipo bomba	Engranajes	Variable	Engranajes	Variable	Variable
Caudal máximo	82 l/min	140 l/min	82 l/min	140 l/min	162 l/min
Configuración					
Peso operacional	6.900 kg	7.480 kg	8.850 kg	10.150 kg	12.060 kg
Capacidad de carga	3.100 kg	3.100 kg	3.300 kg	4.999 kg	4.100 kg
Altura de elevación	7,00 m	7,00 m	10,22 m	8,10 m	17,00 m
Otros					
Cabina	FOPS / ROPS	FOPS / ROPS	FOPS / ROPS	FOPS / ROPS	FOPS / ROPS
Dirección	4 Ruedas	4 Ruedas	4 Ruedas	4 Ruedas	4 Ruedas
Incluye	KIT 3RA FUNCIÓN	KIT 3RA FUNCIÓN / JOYSTICK / ENGANCHE	KIT 3RA FUNCIÓN	KIT 3RA FUNCIÓN	KIT 3RA FUNCIÓN
Climatización	Calefacción	Aire Acondicionado	Aire Acondicionado	Aire Acondicionado	Aire Acondicionado



Dimensiones	531-70	531-70 AGRI PLUS	533-105	550-80	540-170
Ancho total mm (B)	2.230	2.290	2.360	2.420	2.440
Despeje suelo mm (H)	400	400	400	400	400
Altura total mm (A)	2.490	2.490	2.490	2.590	2.690
Longitud total a resp. Carga mm (G)	4.990	4.990	5.380	5.270	6.360

