

ESPECIFICACIONES

Especificaciones			La nueva serie 					
Modelos			S0607E-2 (S1932E-2)		S0808E-2 (S2632E-2)		S0812E-2 (S2646E-2)	
Medidas			Métrica	Imperial	Métrica	Imperial	Métrica	Imperial
Altura máxima de trabajo			7.8m	25'7"	9.8m/8m (dentro/fuera)	32'2"/26'3" (dentro/fuera)	10m	32'10"
 Altura plataforma levantada			5.8m	19'	7.8m/6m (dentro/fuera)	25'7"/19'8" (dentro/fuera)	8m	26'3"
 Longitud de la plataforma			1.64m	5'5"	2.26m	7'5"	2.26m	7'5"
 Ampliación de la cubierta			0.9m	2'11"	0.9m	2'11"	0.9m	2'11"
 Longitud de la plataforma con La plataforma de extensión			2.54m	8'4"	3.16m	10'4"	3.16m	10'4"
 Anchura de la plataforma			0.73m	2'5"	0.79m	2'7"	1.12m	3'8"
 Longitud Total			1.837m	6'	2.44m	8'	2.43m	8'
 Anchura total			0.79m	2'7"	0.83m	2'9"	1.19m	3'11"
 Altura total: Rieles hacia Arriba			2m	6'7"	2.315m	7'7"	2.36m	7'9"
 Altura total: Rieles hacia Abajo			1.666m	5'6"	1.95m	6'5"	1.55m	5'1"
 Distancia entre ejes			1.35m	4'5"	1.86m	6'1"	1.85m	6'1"
Espacio libre al suelo (replegada/levantada)			55/19mm	2.2"/ 0.7"	100/20mm	4"/ 0.8"	100/20mm	4"/ 0.8"
Productividad								
Máx. Ocupación de la plataforma			2(dentro) / 1(fuera)					
Capacidad de la plataforma			230kg	507 lbs	230kg	507 lbs	450kg	992 lbs
Capacidad-Extensión de la plataforma			120kg	265 lbs	120kg	265 lbs	120kg	265 lbs
Altura de conducción			Altura completa					
Rendimiento en subida de pendientes-Replegada			25%					
Radio de giro-exterior			1.8m	5'11"	2.2m	7'3"	2.7m	8'10"
velocidad subida/bajada			16s / 22s		31s / 38s		35s / 40s	
Frenos			Freno de la rueda delantera					
Modo de conducción			4x2					
Tipo de neumático			Neumáticos sólidos sin marcar					
Tamaño de neumático			323x100mm	13"x4"	380x130mm	15"x5"	380x130mm	15"x5"
Presión de contacto neumático			941 kPa	136.5 psi	983 kPa	142.6 psi	1119 kPa	162.3 psi
Potencia								
Fuente de potencia			24V (2x12V),102Ah		24V (2x12V),130Ah		24V (4x6V),190Ah	
Sistema Hidráulico								
Capacidad tanque aceite hidráulico			5L	1.3gal	11L	2.9gal	15L	4gal
Peso								
Peso de la máquina			1,550kg	3,417 lbs	2,160kg	4,762 lbs	2,260kg	4,982 lbs

ESPECIFICACIONES

Especificaciones		La nueva serie 					
Modelos		S1012E-2 (S3246E-2)		S1212E-2 (S4046E-2)		S1413E-2 (S4650E-2)	
Medidas		Métrica	Imperial	Métrica	Imperial	Métrica	Imperial
Altura máxima de trabajo		12m	39'4"	14m/9.5m (dentro/fuera)	45'11"/31'2" (dentro/fuera)	15.8m/10m (dentro/fuera)	51'10"/32'10" (dentro/fuera)
 Altura plataforma levantada		10m	32'10"	12m/7.5m (dentro/fuera)	39'4"/24'7" (dentro/fuera)	13.8m/8m (dentro/fuera)	45'3"/26'3" (dentro/fuera)
 Longitud de la plataforma		2.26m	7'5"	2.26m	7'5"	2.64m	8'8"
 Ampliación de la cubierta		0.9m	2'11"	0.9m	2'11"	0.9m	2'11"
 Longitud de la plataforma con La plataforma de extensión		3.16m	10'4"	3.16m	10'4"	3.54m	11'7"
 Anchura de la plataforma		1.12m	3'8"	1.12m	3'8"	1.12m	3'8"
 Longitud Total		2.43m	8'	2.43m	8'	2.81m	9'3"
 Anchura total		1.19m	3'11"	1.19m	3'11"	1.3m	4'3"
 Altura total: Rieles hacia Arriba		2.49m	8'2"	2.63m	8'8"	2.74m	9'
 Altura total: Rieles hacia Abajo		1.68m	5'6"	1.8m	5'11"	1.94m	6'4"
 Distancia entre ejes		1.85m	6'1"	1.85m	6'1"	2.22m	7'3"
Espacio libre al suelo (replegada/levantada)		100/20mm	4"/ 0.8"	100/20mm	4"/ 0.8"	105/20mm	4.1"/ 0.8"
Productividad							
Máx. Ocupación de la plataforma		2(dentro) / 1(fuera)					
Capacidad de la plataforma		320kg	705 lbs	320kg	705 lbs	320kg	705 lbs
Capacidad-Extensión de la plataforma		120kg	265 lbs	120kg	265 lbs	120kg	265 lbs
Altura de conducción		Altura completa					
Rendimiento en subida de pendientes-Replegada		25%					
Radio de giro-exterior		2.7m	8'10"	2.7m	8'10"	2.95m	9'8"
velocidad subida/bajada		58s / 50s		65s / 53s		80s / 62s	
Frenos		Freno de la rueda delantera					
Modo de conducción		4x2					
Tipo de neumático		Neumáticos sólidos sin marcar					
Tamaño de neumático		380x130mm	15"x5"	380x130mm	15"x5"	380x130mm	15"x5"
Presión de contacto neumático		1323 kPa	192 psi	1264 kPa	183 psi	1350 kPa	196 psi
Potencia							
Fuente de potencia		24V (4x6V),190Ah		24V (4x6V),190Ah		24V (4x6V),220Ah	
Sistema Hidráulico							
Capacidad tanque aceite hidráulico		19L	5gal	19L	5gal	24.5L	6.5gal
Peso							
Peso de la máquina		2,925kg	6,449 lbs	2,940kg	6,482 lbs	3,430kg	7,562 lbs